

E21 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa seria MINI



52
kN

2,6
kg

240
mm²

1,9
ton/kg

21
seria



Seria matryc 21
Głowica na zatrzask
Waga 2,67 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 10-185 mm²
Cu 6-240 mm²
Ciśnienie pracy 460 bar
Nacisk 52 kN
Wymagana pojemność oleju 48 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 354 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 2,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść
Dioda LED oświetlająca głowicę
W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka ,
akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie

E121 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V

E21 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 18,0 V



52
kN

4,9
kg

240
mm²

1,1
ton/kg

21
seria



Seria matryc 21
Głowica na zatrzask
Waga 4,9 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 10-240 mm²
Cu 6-240 mm²
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 52 KN
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 360 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
E 121 - Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 V , 2,6 Ah
E 21 - Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 V , 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść
W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka ,
akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie