

E22 MINI Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa seria MINI



61
kN

4,9
kg

300
mm²

1,8
ton/kg

22
seria



Seria matryc 22
Głowica na zatrask
Waga 3,3 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 10-240 mm²
Cu 6-300 mm²
Ciśnienie pracy 550 bar
Nacisk 61 kN
Wymagana pojemność oleju 48 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 354 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 V 2,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść
Dioda LED oświetlająca głowicę
W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka , akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie

E122 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V
E22 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 18,0 V



60
kN

5,4
kg

300
mm²

1,1
ton/kg

22
seria

Seria matryc 22
Głowica na zatrask
Waga 5,4 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 6-300 mm²
Cu 6-300 mm²
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 60 KN
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 327 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
E122 Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 V , 2,6 Ah
E22 Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 V , 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść

W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka , akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie

