

E123 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V
E23 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 18,0 V



130
kN

7,8
kg

400
mm²

1,7
ton/kg

23
seria

Seria matryc 23
Głowica typu "C"
Waga 7,8 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 10-400 mm²
Cu 10-400 mm²
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 130 KN
Prześwit głowicy 44 mm
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 363 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
E123 Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 , 2,6 Ah
E23 Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 , 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść
W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka ,
akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie

E124 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V
E24 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 18,0 V



130
kN

7,0
kg

400
mm²

1,8
ton/kg

23
seria

Seria matryc 23
Głowica typu "U"
Waga 7,0 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Al.. 10-400 mm²
Cu 10-400 mm²
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 130 KN
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 363 mm
Czas zaprasowania 2,5-6 sek
E124 Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 , 2,6 Ah
E24 Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 , 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść
W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka ,
akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię
Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24
Matryce do wyposażenia opcjonalnie