

E128/1 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V



62
kN

5,4
kg

35,8
mm

1,1
ton/kg

System bezmatrycowy
Głowica otwarta
Waga 5,4 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Rozwarcie szczęk 35,8 mm
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 62 KN
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 385 mm
E128/1 Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 V, 2,6 Ah
E28/1 Akumulator Bosch Li-Ion 18,0V, 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść

W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka , akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię

Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24

E128/2 Praska elektrohydrauliczna akumulatorowa 14,4 V



62
kN

6,4
kg

38,0
mm

1,0
ton/kg

System bezmatrycowy
Głowica na zatrząsk
Waga 6,4 kg z akumulatorem
Zakres pracy
Rozwarcie szczęk 38 mm
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 62 KN
Wymagana pojemność oleju 120 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 400 mm
E128/2 Akumulator Bosch Li-Ion 14,4 , 2,6 Ah
E28/2 Akumulator Bosch Li-Ion 18,0 V , 3,0 Ah
Ładowanie akumulatora 45 min
Diodowa sygnalizacja naładowania akumulatora
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
Kompozytowa rekojęść

W skład zestawu wchodzi : praska , ładowarka , akumulator , walizka , instrukcja obsługi , pasek na ramię

Opcje :
Akumulatory dodatkowe na stronie A24