

H21 Praska hydrauliczna ręczna



52
kN

2,4
kg

240
mm²

2,1
ton/kg

21
seria

Seria matryc 21
Głowica na zatrask
Waga 2,4 kg
Zakres pracy
Al.. 10-240 mm²
Cu 6-240 mm²
Ciśnienie pracy 550 bar
Nacisk 52 KN
Wymagana pojemność oleju 57 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 375 mm
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
W skład zestawu wchodzi : praska , walizka , instrukcja obsługi

H22 Praska hydrauliczna ręczna



60
kN

3,2
kg

300
mm²

1,9
ton/kg

22
seria

Seria matryc 22
Głowica na zatrask
Waga 3,2 kg
Zakres pracy
Al.. 10-300 mm²
Cu 6-300 mm²
Ciśnienie pracy 550 bar
Nacisk 61 KN
Wymagana pojemność oleju 55 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 427 mm
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
W skład zestawu wchodzi : praska , walizka , instrukcja obsługi

H23 Praska hydrauliczna ręczna



130
kN

6,7
kg

400
mm²

1,9
ton/kg

23
seria

Seria matryc 23
Głowica typu "C"
Waga 6,7 kg
Zakres pracy
Al.. 10-400 mm²
Cu 6-400 mm²
Prześwit głowicy 26 mm
Ciśnienie pracy 700 bar
Nacisk 125 KN
Wymagana pojemność oleju 118,4 cc
Olej biodegradowalny
Zakres pracy w temperaturze -20 do +40 stopni C
Wysokość 490 mm
Obrotowa głowica o kąt 180 stopni
Automatyczny bezpiecznik ciśnienia
Manualny powrót tłoka
Dwustopniowa pompa (bieg jałowy , wysokie ciśnienie)
W skład zestawu wchodzi : praska , walizka , instrukcja obsługi